

PRODUKTINFORMATIONEN



interstil
Vorhang-Garnituren

Messingrohr Ø 25mm

PRODUKTINGFORMATIONEN

Messingrohr Ø 25mm

1. Rohrbeschreibung

Material	Messing
Max. Länge	500 cm
Durchmesser	25 mm
Wandstärke	1 mm
Gewicht	641 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume




2. Auswahl Montagevarianten


Wandmontage

Trägerlängen: 8, 13, 18, 23cm
Sonderlängen
möglich


Träger mit Halbschale




Träger geschlossen



auch 2-läufig erhältlich




Eckträger




Deckenmontage


Winkelstück
in Verbindung mit Messingträger
Träger geschlossen



Nischenmontage

Wandlager
ein- oder beidseitig





3. Auswahl Endstück


mit Endkappe (schlicht)



mit Adapter zum Aufschrauben

mit Endstück (dekorativ)

4. Vorhanggewichte/Spannweiten



A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	215	210	200	185	175	165	160	150	140
C	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

C. max. Trägerabstand mit integral*

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe

Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0


$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

integral



* interstil-integral: Ein System aus dem Brückenbau sorgt dafür, dass die Stange sich durch Drehen einer Schraube am Ende der Stange 100% gerade ausrichten lässt - auch unter Stoffbelastung und ohne Zugspannung auf die Träger. Dadurch lassen sich größere Spannweiten ohne Zwischenträger realisieren und größere Stoffgewichte verarbeiten.

5. Auswahl Ringe/Haken



Ring 42 x 6

mit Gleiteinlage für besseres Gleiten

Ösenhaken für Aufhängung mit Stechhaken

Faltenleghaken für direktes Anbringen am Gardinenband